

استاندارد
MCCI - 4024 - Ver 1.0

مشخصات جامپر چپقی

خرداد ۱۳۸۵

مشخصات جامپر چپقی

- ۱- کانکتورها بایستی از جنس برنج مرغوب و آبکاری کرم نیکل باشد .
- ۲- سوزن کانکتورها از نوع برنج سختکاری شده و با شش نقره و کیفیت دی الکتریک مرغوب باشد
(PTFE)
- ۳- افت هر یک از کانکتورها کوچکتر و یا مساوی 0.4dbi باشد .
- ۴- مقدار VSWR کوچکتر و یا مساوی 1:1.15 باشد .
- ۵- طول کابل جامپر متناسب با دستورالعمل اجرائی ۲ یا ۳ متر باشد .
- ۶- نوع کابل super Flexible یا LDF and LCF – low LOSS
- ۷- کانکتورهای 7/16DIN MALE (راسته) در یک طرف و 7/16DIN Female در طرف دیگر
مورد نیاز می باشد .
- ۸- مجموعه تضعیف کابل و دو عدد کانکتور طرفین کوچکتر و یا مساوی 1db باشد
- ۹- باند فرکانس کار جامپر های مذکور (1710-1990)MHz و (880-970)MHz می باشد

DATA Sheet for 7/16 DIN – jumpers

Cable type:	1/2
Connector 1:	7/16 DIN male (راسته)
Connector 2:	7/16 DIN Female
Jumper length	2Meters
Frequency Band(s)	2Meters
VSWR:	(1.15: 1)
3order intermediations	: -155dbc (typical)
Minimum Bending radius	125 mm