



شرکت ارتباطات سیار
MCCI

MCCI -4016 -Ver 1.0

استاندارد MCCI - 4016 – Ver 1.0

مشخصات فنی برچسب فیدر

اسفند ۱۳۸۴



مشخصات فنی برچسب فیدر باند (900 - 1800) MHz

شرکت ارتباطات سیار در نظر دارد جهت فیدر کشی صحیح، فیدرهای سایتهای BTS شبکه خود را با برچسب های مناسب طبق مشخصات فنی زیر علامت گذاری نماید:

۱- ابعاد برچسب فیدر باید بشرح زیر باشد:

برچسب فیدرهای $7/8$ " در اندازه (105×40) mm

برچسب فیدرهای $1/2$ " در اندازه (70×40) mm

۲- جنس برچسب فیدر از نوع شبرنگ مرغوب باشد.

۳- چسب برچسب باید در مقابل گرما، سرما، رطوبت و تابش مستقیم آفتاب مقاوم باشد.

۴- رنگ برچسب نیز باید در مقابل گرما، سرما و تابش مستقیم آفتاب مقاوم باشد.

۵- سکتور اول به رنگ سبز روشن، سکتور دوم به رنگ سفید و سکتور سوم به رنگ قرمز روشن

چنانچه هر سکتور بیش از یک فیدر داشته باشد فیدر دوم باید دارای نوار مورب مشکی رنگ با ضخامت 5 mm باشد.

۶- برای سایتهای باند 900 از عبارت "900 GSM 900" بصورت نوار حاشیه آبی رنگ و برای

سایتهای باند 1800 از عبارت "1800 GSM 1800" بصورت نوار حاشیه زرد رنگ استفاده شود.

۷- ابعاد دقیق و نحوه درج عبارت های مربوط به باندهای 900 و 1800 به شکل زیر می باشد:



